

# FESTGrunt

**Felületi erősítő készítmény nedvszívó aljzatokhoz mikrocement alkalmazása előtt**

## LEÍRÁS

Akril alapú felületgrundozó készítmény, amely kiegyenlíti a nedvszívó képességet és javítja a tapadást. Ideális mikrocement, festékek, dekorvakolatok, padlóbevonatok stb. felhordása előtt.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

- lezárja az aljzatot
- megakadályozza a víz túl gyors elszívását a habarcsból
- növeli a habarcs tapadását az aljzathoz
- javítja az önterülő habarcsok területét
- páraáteresztő

## HASZNÁLAT

A felületnek teljesen kikeményedettnek, száraznak, tisztának, valamint olajoktól, zsíroktól, festékmaradványoktól és egyéb laza anyagoktól mentesnek kell lennie. A **FESTGrunt** tartályát használat előtt alaposan fel kell rázni. Hengerrel vagy ecsettel kell felhordani. Egyenetlen vagy nagyon nedvszívó felületeken ajánlott a terméket több rétegben felhordani. 2-4 órán keresztül száradni kell hagyni. Ezután meg lehet kezdeni a további munkálatokat.

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék professzionális felhasználásra készült. A munka megkezdése előtt meg kell ismerkedni a rendszerhez tartozó komponensek biztonsági adatlapjaival, amelyek kérésre elérhetők. Bőrirritációt okozhat. Súlyos szemkárosodást okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Védőkesztyű / védőruházat / szemvédelem / arcvédelem használata kötelező. **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** óvatosan öblítse vízzel több percen keresztül. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. **BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN:** mossa le bő vízzel és szappannal. Bőrirritáció vagy kiütés esetén kérjen orvosi tanácsot / forduljon orvoshoz. A tartalmat / edényt a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Gyermekektől elzárva tartandó.



## MŰSZAKI ADATOK

- Anyagfelhasználás: 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup> – a felület nedvszívó képességétől függően
- Szín: tejszerű
- Sűrűség: 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- pH: 8
- Alkalmazási hőmérséklet: +15°C ÷ +25°C
- Száradási idő: 2-4 óra után
- Felhasználhatósági idő: 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban. Fagytól védeni kell.

## KISZERELÉSEK

A **FESTGrunt** az alábbi kiszerelésekben kapható:

- 1 kg,
- 5 kg.

## SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

A felszerelést és a szerszámokat használat után azonnal vízzel kell megtisztítani.