

## FF Wax Care

Mikrocement padlók karbantartására  
szolgáló viasz, beltéri használatra.

### LEÍRÁS

Az **FF WAX CARE** vízálló ápolóviasz lakkozott, olajozott és/vagy viaszolt fa-, mikrocement- és kőpadlókhoz. Speciális formulája megújítja és védi a matt, karcos vagy sérült padlókat.

#### A termék jellemzői:

- védi és karbantartja a lakkot
- hidrofób bevonatot képez
- növeli a kopásállóságot
- nem befolyásolja a lakk megjelenését

### HASZNÁLAT

Használat előtt alaposan fel kell rázni. Az **FF WAX CARE** terméket permetezze arra a felületre, amelyet fel szeretne frissíteni. A terméket egyenletesen oszlassa el egy kendő segítségével. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon felesleges termék a felületen. 30 perc elteltével, a teljes száradás után, polírozza át a felületet puha kendővel vagy fehér paddal. A rendszeres karbantartást újabb **FEST WAX** réteg felhordásával végezze. A viasz felhordásához nem ajánlott durva vagy kemény kendőt használni.

**Figyelem:** Az **FF WAX CARE** gyengén nedvszívó felületeken történő alkalmazása növelheti a csúszósságot, különösen víz vagy magas páratartalom jelenlétében. Használat előtt ajánlott próbát végezni egy kisebb felületen. A +10°C alatti hőmérsékletnek való tartós kitétség a termék besűrűsödését okozhatja. Használat előtt +15°C feletti hőmérsékleten kell tárolni.



### MŰSZAKI ADATOK

- Kiadósság: kb. 70–90 m<sup>2</sup>/L
- Szín: színtelen
- Alkalmazási hőmérséklet:  
+10°C ÷ +25°C
- Kikeményedési idő: 30 perc\*
- Teljes kikeményedés: 12–24 óra\*  
*\* 20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom mellett.*
- Felhasználhatósági idő: 24 hónap  
eredeti, bontatlan csomagolásban. +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Fagytól és közvetlen napsugárzástól védeni kell.

### KISZERELÉS

A termék 500 ml-es kiszerelésben kapható.

### BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Szállítás és tárolás közben fagytól védeni kell. Kerülni kell a +10°C alatti hőmérsékletnek való tartós kitétséget. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy repedezését okozhatja. EUH210 Biztonsági adatlap kérésre elérhető. P260 Ne lélegezzen be a port / füstöt / gázt / ködöt / gőzöket / permetet. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

