

FF FIX PRO

Padlókarbantartó szer



LEÍRÁS

Az **FF FIX PRO MATT** poliuretán gyanta alapú termék, amely különösen elhasználódott, illetve nagy forgalomnak kitett fa-, műgyanta-, mikrocement- és rugalmas padlók, például LVT, PVC vagy linóleum karbantartására szolgál.

HASZNÁLAT

Használat előtt alaposan fel kell rázni.

Győződjön meg arról, hogy a felület száraz, zsírtalanított, valamint viasztól és portól mentes. Ezután a felületet a használati útmutató szerint FESTCleanerrel kell megtisztítani. A felület megtisztítása után meg lehet kezdeni az **FF FIX PRO MATT** alkalmazását. A padlót enyhén át kell törölni vizes kendővel, majd kis mennyiségű **FF FIX PRO MATT** terméket kell a felületre önteni, és egyenletesen el kell oszlatni, ügyelve arra, hogy ne maradjon túl sok készítmény a kezelt felületen.

MEGJEGYZÉSEK

A padló újbóli használata 2–3 óra elteltével kezdhető meg. A bútorok és szőnyegek mozgását az alkalmazást követő 12–24 órán belül kerülni kell. A következő tisztítás három nap elteltével végezhető el, megfelelő tisztítószerrel használatával. Ajánlott előzetes próbát végezni az aljathoz való tapadás ellenőrzése érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

- Kiadósság: 1 L – 40–60 m²
- Tárolási stabilitás:
1 év eredetileg lezárt csomagolásban,
+10°C és +25°C közötti hőmérsékleten.

KISZERELÉS

A termék 1 literes kiszerelésben kapható.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék csomagolását vagy címkéjét.

